

Projet de Mosquée de Rambouillet LE CLOS AUX ANES OUEST - rue Claude Chappe 78120 RAMBOUILLET <div>logo entreprise</div>					
Lot n°10: Menuiserie extérieure - intérieure					ind01
Num	Description	Unité	Quantité	Px. Unit.	Total
	Prise de côtes obligatoires sur site après GOE En cas d'erreur ou omission l'entrepreneur est responsable de l'ouvrage.				
	F & P de Menuiseries extérieures isolantes sur mesure en alu laqué teinte RAL7044 gris soie, profilés à rupture de pont thermique totale, Double vitrage feuilleté 44,2, grille de ventilation naturelle. Pose intérieure en applique. Voir plan et façades de repérage Avec votre offre : DONNER FICHE TECHNIQUE ET VISUEL DES MENUISERIES PROPOSEES				

M1 - sans objet	u	1,00		
M2 - Fourniture et pose d'un ensemble de Fenêtres formé par 4 ouvrants à la française dimensions H 870 x L 3600mm L : baie salle de cours, hall & prière hommes, admin	u	4,00	0,00	0,00
M3 - Portes sortie de secours salle de prière Fourniture, pose et scellement de porte d'entrée à 2 vantaux de dimensions H 2100 x L 1900mm - ouvrant 900mm - 3UP Barre anti-panique L : Salle de prière	u	2,00	0,00	0,00
M4 - sans objet	u	1,00		
M5 - Portes entrées et portes accès salle de prière Fourniture, pose et scellement de porte d'entrée à 2 vantaux de dimensions H 2500 x L 1900mm - ouvrant 900mm - 3UP Barre de tirage type bâton maréchal en inox brossé. . Serrure Automatique 2 pènes 2 crochets (SA2P2C) . Fiche 3 broches . Barillet de sécurité 5 clés + carte d'approvisionnement	u	5,00	0,00	0,00
M6 - Fourniture et pose d'un ensemble de Fenêtres formé par 2 ouvrants à la française dimensions H 870 x L 1780mm L : baies sanitaires	u	2,00	0,00	0,00
M7 - Fourniture et pose d'un ensemble de Fenêtres formé par 2 ouvrants à la française dimensions H 870 x L 1800mm L : baie entrée femmes	u	1,00	0,00	0,00
M8 - Fourniture et pose d'une Fenêtre formé par 1 ouvrant à la française dimensions H 2500 x L 800mm L : baie salle de prière	u	3,00	0,00	0,00

Projet de Mosquée de Rambouillet

LE CLOS AUX ANES OUEST - rue Claude Chappe 78120 RAMBOUILLET

logo entreprise

Lot n°10: Menuiserie extérieure - intérieure

ind01

Num	Description	Unité	Quantité	Px. Unit.	Total
	M9 - Fourniture et pose d'une Fenêtres formé par 1 ouvrant à la française dimensions H 1660 x L 800mm L : baie bureau administration	u	1,00	0,00	0,00
	M10 - Porte entrée bureau admin Fourniture, pose et scellement de porte d'entrée à 1 vantail de dimensions H 2100 x L 1100mm - ouvrant 1000mm . Serrure Automatique 2 pènes 2 crochets (SA2P2C) . Fiche 3 broches . Barillet de sécurité 5 clés + carte d'approvisionnement L : entrée bureau	u	1,00	0,00	0,00

	Verrière principale sur toiture Fourniture et pose d'une verrière de toiture à 4 pans : verrière de toit modulaire : solution préfabriquée en usine pour assemblage par clipsage. Les modules composés de profils aluminium thermolqué de couleur blanche avec ouvrants motorisés et vitrages solaires carastéristiques : - Amortissement des bruits de la pluie (niveau sonore par pluie battante à 46 dB - norme NF ISO 140-18) - Résistance à l'effraction (Classe 2 - norme NF EN 1627 - avec vitrage feuilleté P4A) - Isolation renforcée en hiver ($U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ norme EN 10077-1/2) - dimensions à la base 4m18 x 5m17 - voir vue en plan et coupe de principe - Hauteur faitage 970mm - Pose sur acrotères lot GOE L : salle de prière	ens	1,00	0,00	0,00
--	--	-----	------	------	------

Lot n°10: Menuiserie extérieure - intérieure

ind01

Num	Description	Unité	Quantité	Px. Unit.	Total
	<p>Verrière secondaire sur toiture</p> <p>Fourniture et pose d'une verrière de toiture à 1 pan : verrière de toit modulaire : solution préfabriquée en usine pour assemblage par clipsage. Les modules composés de profils aluminium thermolaqué de couleur blanche fixes et vitrages solaires</p> <p>carastéristiques : - Amortissement des bruits de la pluie (niveau sonore par pluie battante à 46 dB - norme NF ISO 140-18) - Résistance à l'effraction (Classe 2 - norme NF EN 1627 - avec vitrage feuilleté P4A) - Isolation renforcée en hiver ($U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ norme EN 10077-1/2) - dimensions à la base 1m14x 2m34 - voir vue en plan et coupe de principe - Hauteur 500mm - Pose sur acrotères lot GOE</p> <p>L : Mihrab / puit de lumière niche salle de prière</p>	ens	1,00	0,00	0,00
	<p>Verrière secondaire sur toiture logement et cuisine</p> <p>Fourniture et pose de Verrière linéaire de Lanterneaux Modulaires formé par une rangée de lanterneaux sur mesure pour toits plats</p> <p>Lanterneau préfabriqués avec Solution fixe et/ou ouvrante pour la ventilation de confort Dimensions sur mesure</p> <p>carastéristiques : - dimensions à la base 60cm x 200xm - voir vue en plan et coupe de principe - Pose sur acrotères lot GOE - composition : 2 fixes et un ouvrant motorisé sur commande électrique</p> <p>https://commercial.velux.fr/produits/lanterneaux/lanterneaux-modulaires/solutions/verriere-lineaire-de-lanterneaux-modulaires?_gl=1*c0qb46*_up*MQ..*_ga*OTU3NTA2NTY4LjE3MjIwMDc1MDI.*_ga_XZ5BCY9L6Y*MTcyMjAwNzUwMi4xLjEuMTcyMjAwNzU4Mi4wLjAuMA..</p> <p>L : puit de lumière logement et cuisine</p>	ens	2,00	0,00	0,00
Montant total H.T.					0,00
T.V.A. 20%					0,00
Montant total T.T.C.					0,00